

Sanitační sada na PET lahev

Návod k použití



NÁVOD NA SESTAVENÍ SANITAČNÍ SADY NA PET LAHEV

Sanitační sada na PET lahev je ideálním řešením pro efektivní a snadné čištění vašeho výčepního systému. Tento návod vám krok za krokem ukáže, jak sestavit sadu z následujících komponent:

Komponenty sady:

1. **Plastový adaptér "T"**
2. **Víčko k sycení a sanitaci (2x)**
3. **Nápojový narážeč Ball Lock - černý**
4. **Plynový narážeč Ball Lock - šedý**
5. **Rychlospojky F7/16 (2x)**
6. **Hadice 8mm**

Krok 1: Příprava komponent

Před zahájením montáže se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty a nástroje. Umyjte všechny díly teplou vodou a mýdlem a důkladně je opláchněte, abyste odstranili případné nečistoty.

Krok 2: Montáž plastového adaptéru "T"

1. Vezměte plastový adaptér "T".
2. Připojte víčka k sycení a sanitaci k oběma stranám adaptéru "T". Ujistěte se, že jsou pevně připojené, aby nedošlo k úniku během sanitace.

Krok 3: Připojení rychlospojek na narážeče ball lock

1. Vezměte šedivý narážeč a našroubujte na něj rychlospojku F7/16x8mm
2. Ujistěte se, že je pevně připojeno a zajištěno.
3. Vezměte černý narážeč a našroubujte na něj rychlospojku F7/16x9,5mm
4. Ujistěte se, že je pevně připojeno a zajištěno.

Krok 4: Připojení narážečů Ball Lock

1. Vezměte nápojový narážeč Ball Lock a připojte jej k vrchnímu víčku.
2. Ujistěte se, že je narážeč pevně připojen.
3. Opakujte postup s plynovým narážečem Ball Lock na druhém, bočním víčku.

Krok 5: Připojení PET lahve

1. Na trn víčka k sycení a sanitaci nasadte hadičku.
2. Naplňte PET lahev sanitačním roztokem dle návodu výrobce.
3. Připojte víčka s narážeči na PET lahev. Ujistěte se, že jsou pevně utěsněná, aby nedošlo k úniku roztoku.
4. PET lahev zatřeste, aby se roztok rovnoměrně rozmíchal.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Při použití dbejte na dodržování základních bezpečnostních pokynů. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné, a tedy nebezpečné. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným používáním.

Všeobecná bezpečnostní pravidla.

- Při manipulaci se sanitačním prostředkem používejte ochranné prostředky (ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranný pracovní oděv).
- Při manipulaci se sanitačním prostředkem je zákaz jídla a pití, kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
- Po ukončení práce umýt kůži teplou vodou a mýdlem.

ZÁRUKA:

Na zařízení je poskytnuta záruka dle obecných právních nařízení České republiky, nebo dle obchodní dohody. Záruka se nevztahuje na vady výrobku, které byly způsobeny nadměrným opotřebením, nevhodným zacházením, manipulací, nevhodným uskladněním, nebo použitím výrobku v rozporu s návodem a jeho konstrukcí určenou pro daný účel výrobcem.

SANITACE:

Po každém použití nápojové vedení chladiče propláchněte tlakem vody. Jednou za dva měsíce je nutné chladič vysanitovat chemicky. Sanitační kapalina může být buď zásaditá nebo kyselá, přičemž u pivního vedení byste měli použití roztoků střídat (3x zásaditá, 1x kyselá).

- Při sanitaci musí být chlazení VŽDY vypnuto, aby v chlazení nezamrzla voda.
- POZOR! Maximální teplota vody nesmí být vyšší než 25 °C.
- POZNÁMKA: Nezapomeňte demontovat výčepní kohout a vyjmout kompenzátor.
- POZOR! Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a poměr ředění sanitačního roztoku uváděný výrobcem konkrétního přípravku. Nepřekračujte udanou dobu působení a poté jednotlivé komponenty důkladně vypláchněte vodou, aby nedošlo k jejich poškození vlivem sanitačního roztoku.

SANITACE VODOU:

1. Lahev naplňte vodou a uzavřete.
2. Naražte naražeče ball stejným způsobem, jako byste naráželi kyvetu a natlakujte.
3. Poté otevřete páku výčepního kohoutu a čekejte, dokud z něj nepoteče čistá voda (vypláchnou se všechny zbytky nápoje a částečně usazeniny).
4. Odražte naražeče z lahve a poté zbytkovou vodu vyfoukněte z chladičového zařízení. Tímto krokem předejete tomu, že by se voda v chlazení zkažila. Doporučujeme ponechat pootevřený kohout, aby výčep lépe vyschnul.

CHEMICKÁ SANITACE

1. Do lahve nalijte zředěný sanitační roztok v předepsaném poměru.
2. Uzavřete lahev, naražte naražeče a natlakujte stejným způsobem, jako když narážíte kyvetu s nápojem.
3. Otevřete páku výčepního kohoutu a čekejte, dokud sanitační roztok nevytlačí zbytky nápoje.
4. Roztok nechte působit po dobu uvedenou na sanitačním roztoku uvnitř vedení.
5. Nalijte do lahve čistou vodu (min. 5litrů), vedení důkladně vypláchněte a vyfoukněte zbytkovou vodu z výčepního zařízení. Dle velikosti lahve opakujte.
6. Nezapomeňte na výčepní kohout. Je potřeba je rozebrat, vymýt v sanitačním roztoku a kartáčkem důkladně odstranit všechny usazeniny. Poté vše propláchnout čistou vodou a opětovně složit. Těsnění doporučujeme namazat potravinářskou vazelínou.
7. Po dokončení oplachu odpojte všechny komponenty a nechte je důkladně vyschnout před dalším použitím.